



E30NC230

Θερμοηλεκτρικός ενεργοποιητής

Τεχνικά στοιχεία:

Ο θερμοηλεκτρικός ενεργοποιητής έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει μια εγκατάσταση θέρμανσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένθετα βαλβίδων στην πολλαπλή για ενδοδαπέδια θέρμανση ή με βαλβίδες ζώνης. Σας επιτρέπει να ανοίγετε ή να κλείνετε τη ροή του θερμαντικού μέσου σε βρόχο, παρέχοντας έλεγχο θερμοκρασίας. Συνεργάζεται άμεσα με τον ρυθμιστή ή έμμεσα μέσω μιας λωρίδας ελέγχου.

Τεχνικά στοιχεία	NC = κανονικά κλειστός
Μέγεθος σπειρώματος	M30 x 1.5mm
Τροφοδοσία	230V AC 50Hz
Λήψη ισχύος	2W
Ρεύμα εισροής	300mA / 200ms
Δύναμη επαφής	100N +/- 15%
Μεγ. άλμα	4.5 mm
Θερμοκρασία αποθήκευσης	από -25°C έως +60°C
Θερμοκρασία περιβάλλον	Max. 60°C
Κλάση προστασίας	IP 54/II
Μέγεθος καλωδίου	90 cm
Διαστάσεις [mm]	Φ 41 x 65

