


Kratko uputstvo

 Ver. 1
 Datum objave: XII 2022.

Proizvođač:
 Engo Controls S.C.
 43-200 Pszczyna
 3E Górnośląska
 Poljska

Distributer:
 QL CONTROLS Sp z o.o. Sp. k.
 43-262 Kobilice
 4 Rolna
 Poljska

Uvod

EDOORZB predstavlja magnetni baterijski senzor koji je kompatibilan sa ZigBee 3.0 standardima. Promena stanja uređaja automatski šalje signal preko ZigBee Internet Gateway-a (Engo EGATEZB). Može se koristiti za kreiranje pravila za rad kućnih aparata (scena) i gde su vam potrebne informacije o otvaranju ili zatvaranju vrata, prozora, garažnih vrata itd.

Koristeći aplikaciju EngoSmart, moguće je stvoriti odnos između senzora otvaranja prozora i termostata sobne temperature (npr. otvorite prozor, isključite grejanje ili klima uređaj). Otvaranje se detektuje rastojanjem između senzora i magneta.

Proizvod je dizajniran samo za unutrašnju upotrebu.

Senzor mora biti kombinovan sa unuverzalnim ZigBee 3.0 gateway-om (Engo EGATEZB).

Usaglašenost Proizvoda

Proizvod je usaglašen sa sledećim EU Direktivama: 2014/53/EU, 2014/65/EU

Tehničke informacije


| | |
|--------------|--------------------|
| Napajanje | CR2450 |
| Komunikacija | ZigBee 3.0, 2.4Ghz |
| Dimenzije | 72x42x16 mm |

EDOORZB Instalacija


Uklonite poklopac baterija.



Uklonite zaštitnu traku senzora.



Zalepite senzor i magnet na okvir prozora/vrata ne više od 5 mm jedno od drugog.

Objašnjenja LED indikatora


LED lampica pokazuje trenutni status uređaja

| STATUS LED INDIKATORA | STATUS UREĐAJA | OPIS |
|---|-------------------------------------|---|
| LED lampica svetli Zeleno | Uređaj je u režimu uparivanja | Ovaj režim se aktivira dugim pritiskom tastera (držati taster reset 8 sekundi). |
| LED lampica jednom zatrepri Zeleno | Uređaj šalje informacije aplikaciji | Uređaj je pravilno povezan na mrežu i aplikacija prima informacije preko senzora. |

Instalacija senzora u aplikaciju

Uverite se da je ruter u dometu Vašeg pametnog telefona. Uverite se da ste povezani na internet. Ovo će umanjiti vreme uparivanja uređaja.


KORAK 1 - PREUZMITE ENGO SMART APLIKACIJU

Preuzmite ENGO Smart aplikaciju sa Google Play ili Apple Store i instalirajte je na Vašem pametnom telefonu.




KORAK 2 - REGISTRUJTE NOVI NALOG


Za registraciju novog naloga, molimo Vas pratite korake ispod.




Kliknite na „Registracija“ za kreiranje novog naloga.



Unesite Vašu E-mail adresu na koju će biti poslat verifikacioni kod.



Unesite verifikacioni kod koji ste dobili na e-mail. Upamtite da imate 60 sekundi za unos koda!




Zatim podesite lozinku za prijavu.

KORAK 3 - POVEŽITE SENZOR NA APLIKACIJU


Nakon instalacije aplikacije i kreiranja naloga, instalirajte ZigBee Gateway prema njegovim instrukcijama, i zatim:



Koristite priloženi PIN, pritisnite i držite dugme RESET, 8 sekundi sve dok zelena LED lampica ne počne da treperi. Režim uparivanja je omogućen.




Unesite interfejs gateway-a




Izaberite „ZigBee uređaj sa liste“ i idite na „Dodati uređaj“




Zatim sačekajte dok aplikacija ne pronađe senzor.




Nakon pronalaska uređaja, kliknite na „Gotovo“



Unesite ime uređaja i kliknite na „Gotovo“



Nakon uspešnog uparivanja uređaj će se pojaviti na listi uređaja Gateway-a. Kliknite na njega da bi videli interfejs.



Senzor za prozore/vrata je spreman za rad.

Resetovanje senzora

Da biste resetovali uređaj na fabrička podešavanja, držite pritisnuto dugme RESET koje se nalazi na donjem delu uređaja (pogledajte sliku) približno 8 sekundi (koristite priloženi PIN u kompletu). Senzor će biti uklonjen sa ZigBee mreže i Gateway memorije. Uređaj se spreman da ga ponovo dodate.

