



E901RF

Programuojamas,
belaidis temperatūros valdiklis

Techniniai duomenys:

Siųstuvo maitinimas	2 x šarminės baterijos AA
Imtuvo maitinimas	230V AC 50Hz
Maks. apkrova	16 (5) A
Išėjimo signalas	relė be įtampos NO/COM
Temp. reguliavimo diapazonas	5 – 35°C
Temp. indikacijos tikslumas	0,1 °C arba 0,5 °C
Valdymo algoritmas	TPI arba Histerezė (±0.25 °C arba ±0.5 °C)
Ryšiai	Belaidis, 868 MHz
Matmenys [mm]	siųstuvas: 150 x 84 x 22 imtuvas: 96 x 96 x 27

E901RF ant paviršiaus montuojamas, savaitinis elektroninis patalpų reguliatorius, naudojamas belaidžiam šildymo ar vėsinimo prietaisų ir sistemų valdymui. Veikia palaikant patogias sąlygas patalpoje pagal darbo grafikus arba pastovią vartotojo nustatytą temperatūrą. Regulatorius jau gamykloje suporuotas su imtuvu. Imtuvas gali būti prijungtas, pavyzdžiui, prie katilo.

Rinkinyje: reguliatoriaus siųstuvas (E901TX), reguliatoriaus imtuvas (E901RX)

Prijungimo schema:

