ENGO CONTROLS EDOOR

EDOOR-MINI | Czujnik otwarcia drzwi/ okna, ZigBee

Skrócona instrukcja

Pracuje z aplikacją ENGO SMART App

Powered By tuya

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Ver. 1.0
Data wydania: VIII 2024
Soft: V1.0.6

Producent:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
ul. Rolna 4
43-262 Kobielice
Polska

www.engocontrols.com

Opis urządzenia



1. Czujnik
2. Magnes
3. Przycisk funkcyjny
Przyciśnięcie 8 sekund wywołuje tryb parowania i jednocześnie reset fabryczny.
4. Dioda LED
Miga na niebiesko - aktywny tryb parowania z aplikacją
Pojedyńcze mignięcie - wykrycie otwarcia/zamknięcia

Dane techniczne

Zasilanie	2x bateria CR1632
Komunikacja	ZigBee 3.0, 2.4GHz
Max odległość pomiędzy elementami	15mm
Wymiary czujnika Wymiary magnesu	44x21x9mm 44x8x9mm

Wprowadzenie

Bezprzewodowy, bateryjny czujnik wykrywa stan otwarcia lub zamknięcia okna/drzwi na podstawie oddalenia od siebie magnesu i czujnika. Zmiana stanu urządzenia (otwarcie/ zamknięcie) powoduje automatycznie wysłanie sygnału do aplikacji Engo Smart. Czujnik może być wykorzystywany np. do tworzenia automatyzacji z regulatorami temperatury w celu wyłączenia grzania oraz tam, gdzie potrzebna jest informacja o otwarciu lub zamknięciu drzwi, okna, bramy garażowej, etc.
Do instalacji w aplikacji wymagana jest bramka internetowa ZigBee.

Cechy produktu

- Pracuje z aplikacją ENGO Smart (kompatybilną z Tuya App)
- Komunikacja w standardzie ZigBee 3.0
- Otwarcie wykrywane na podstawie odsunięcia magnesu od czujnika
- Łatwy i szybki montaż na oknach, drzwiach, bramach

Zgodność produktu

Produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Bezpieczeństwo

Używać zgodnie z regulacjami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Urządzenie należy używać zgodnie z przeznaczeniem, utrzymując je w suchym stanie. Produkt wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych oraz przed użytkowaniem produktu, należy zapoznać się z całością instrukcji.

Instalacja

Instalacja musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowaną osobę, posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w danym kraju oraz na terenie UE. Producent nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie niezgodne z instrukcją.

UWAGA:

Dla całej instalacji mogą występować dodatkowe wymogi ochrony, za których zachowanie odpowiada instalator.

Instalacja czujnika w aplikacji

Upewnij się, że Twój router jest w bliskim zasięgu Twojego telefonu komórkowego. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem. Pozwoli to na skrócenie czasu parowania urządzenia.

KROK 1 - POBIERZ APLIKACJĘ **ENGO SMART**

Pobierz aplikację ENGO Smart z serwisu Google Play lub Apple App Store i zainstaluj na urządzeniu mobilnym.

Powered By tuya

GET IT ON Google Play | Available on the App Store | ENGO SMART App

KROK 2 - ZAREJESTRUJ NOWE KONTO

Aby zarejestrować nowe konto, postępuj zgodnie z krokami poniżej:

1



Kliknij „Zarejestruj się” w celu utworzenia nowego konta.

2

Podaj adres e-mail, na który zostanie wysłany kod weryfikacyjny.

3



Wprowadź kod otrzymany w wiadomości email. Pamiętaj, że masz tylko 60 sekund na wpisanie kodu!

4



Następnie ustaw hasło logowania.

KROK 3 - INSTALACJA CZUJNIKA ZigBee 3.0 W APLIKACJI

Po zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta, postępuj według następujących kroków:

1

2

Upewnij się, że do aplikacji została dodana bramka ZigBee. Przytrzymaj mocno przycisk na czujniku przez około 8 sekund do momentu aż dioda zacznie migać na niebiesko. Czujnik przejdzie do trybu parowania.

3



Wejdź w interfejs bramki.

4



W zakładce ”Urządzenia ZigBee” kliknij ”Dodaj urządzenia”.

5



Zaczekaj, aż aplikacja wyszuka urządzenie, następnie kliknij „Zakończ”.

6



Czujnik został zainstalowany i wyświetla główny interfejs.