

Instalacija termostata u aplikaciji

Provjerite je li vaš ruter u dometu vašeg pametnog telefona. Provjerite jeste li povezani na internet. Ovo će smanjiti vrijeme uparivanja uređaja.

KORAK 1 - PREUZMITE ENGO SMART APP

Preuzmite aplikaciju ENGO Smart sa Google Play ili Apple App Store i instalirajte je na svoj pametni telefon.




KORAK 2 - REGISTRIRAJTE NOVI NALOG


Za registraciju novog računa slijedite dolje navedene korake:




Kliknite na „Registracija“ da kreirate novi nalog.



Unesite svoju e-mail adresu na koju će biti poslan verifikacioni kod.



Unesite verifikacioni kod koji ste dobili u e-poruci. Zapamtite da imate samo 60 sekundi da unesete kod!!




Zatim postavite lozinku za prijavu.

KORAK 3 - POVEZITE RELEJ NA ZigBee MREŽU


Nakon što instalirate aplikaciju i kreirate račun, slijedite ove korake:




Provjerite je li ZigBee gateway dodan u aplikaciju Engo Smart. Provjerite je li relej spojen na napajanje. Crvena LED dioda treba brzo da treperi. Ako nije, držite dugme pritisnuto oko 8 sekundi. Relej će ući u način uparivanja.




Unesite gateway interfejs.



U „Zigbee listi uređaja“ idite na „Dodaj uređaje“.




Pričekajte dok aplikacija ne pronade uređaj i kliknite na „Gotovo“.




Relej je instaliran i prikazuje glavni interfejs.

Priključak vanjskog temperaturnog senzora


Kontakti S1/S2 se mogu koristiti za povezivanje senzora temperature EFS300. Da biste aktivirali senzor, slijedite dolje navedene korake:




Provjerite je li senzor povezan. Zatim idite na „Postavke“.



Kliknite na „Switch type setting“.



Odaberite „Senzor temperature“.




Izmjerena vrijednost temperature pojavila se na glavnom ekranu releja.

VEZNI termostat sa modulom/relejem


Uvjerite se da su relej i termostat u istoj ZigBee mreži (dodati su na isti gateway).




Da biste pravilno povezali termostat sa relejem, prvo brzo pritisnite dugme na uređaju 5 puta. Crvena LED dioda će početi polako da treperi, što znači da će uređaj omogućiti režim povezivanja.




Na termostatu EONE držite dugmad ▲ i ▼ dok se ne pojavi poruka „vezi“.




Otpustite tipke, funkcija povezivanja (proces povezivanja termostata sa kontrolnom kutijom) je aktivna.



Proces „vezivanja“ traje do 300 sekundi.



Nakon uspješne operacije vezivanja prikazat će se poruka „Kraj“. LED na modulu će prestati da treperi.



Oba uređaja su uspješno povezana. Termostat prikazuje glavni ekran, na ekranu se pojavila ikona '



PAŽNJA:

Ako proces vezivanja ne uspije, mora se ponoviti uzimajući u obzir udaljenosti između uređaja, prepreka i lokalnih smetnji radio signala.



Zapamtite:

Radio domet se može povećati pomoću Engo ZigBee repetitora.



PAŽNJA:

Kada je termostat vezan za modul, relej će se isključiti nakon 50 minuta, ako se komunikacija između uređaja izgubi.

Factory reset

Da biste resetirali uređaj, pritisnite i držite funkcijsko dugme cca. 8 sekundi dok LED ne zatreperi crveno. Relej će biti uklonjen iz ZigBee mreže i gateway-a, a zatim prelazi u način uparivanja. Sada je moguće ponovo dodati relej (pogledajte KORAK 3 - POVEZITE RELEJ NA ZigBee mrežu).

